

2020 MAVERICK™ SPORT DPS™ 1000R T

LO MÁS DESTACADO

AUDAZ

- Motor y caja de cambios robustos
- Mayor confort y funcionalidades importantes
- Diseño Can-Am

PRECISO

- Prestaciones y facilidad de manejo
- Suspensiones diseñadas para conseguir el mejor rendimiento
- Chasis ultrarresistente

SEGURO DE SÍ MISMO

- Perfectamente ajustado
- Protección mejorada
- Más aventura y menos mantenimiento

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PACK DPS

- Dirección asistida dinámica (DPS™)
- Sistema de frenos y de control de tracción dinámico
- Diferencial trasero con bloqueo
- Modos SPORT/ECO™
- Llantas de aluminio moldeado de 14 pulg.
- Neumáticos Maxxis Liberty de 28 pulg.
- Asientos ErgoPrint con toques de color



■ Rojo Can-Am

MOTORES

1000R

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 95 CV, 976 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial trasero con bloqueo
Asistencia a la conducción	Sistema de frenos y de control de tracción Modos SPORT/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con barra estabilizadora 29,2 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX® 2.0 PODIUM
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX® 2.0 PODIUM

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
ABS	Estándar

EQUIPAMIENTO

Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. de ancho con teclado	Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)	Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Magneto	650 W	Protección	Parachoques delantero integrado de acero, placas de protección completa inyectadas, guardabarros, faldillas guardabarros
Iluminación	Dos reflectores de 55 W	Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con bola de remolque, Conexión para remolque de 7 terminales (12 V)
Equipamiento de la gama T	Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores, parachoques delantero metálico con enganche		

GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 pulg.
Neumáticos traseros	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 pulg.
Llantas	Aluminio moldeado de 14 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	302,2 x 157,8 x 180,6 cm
Batalla	230,1 cm
Altura sobre el suelo	30,5 cm
Peso en seco	632,7 kg
Jaula	Jaula perfilada con homologación ROPS. Con certificación ISO 3471.
Capacidad de la caja de carga	136 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 20,2 L Guantera: 15,6 L Almacenaje para el conductor: 1,5 L Consola central y sujetavaso: 3,1 L
Capacidad de remolque	680 kg
Capacidad de combustible	38 L