

2020 MAVERICK™ TRAIL DPS™ 800 T

LO MÁS DESTACADO

ÁGIL	AVENTURA	SEGURO DE SÍ MISMO
<ul style="list-style-type: none"> Motor y caja de cambios robustos Prestaciones y facilidad de manejo Suspensión delantera y trasera diseñadas para circular por pistas sin asfaltar 	<ul style="list-style-type: none"> Prácticas funciones y versatilidad Mayor confort con la cabina Ergo-Lok Cree su propio Maverick Trail adaptado a sus necesidades 	<ul style="list-style-type: none"> Diseño Can-Am con adaptación y acabado probados Protección mejorada Más aventura y menos mantenimiento

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PACK DPS

- Dirección asistida dinámica (DPS™)
- Sistema de frenos y de control de tracción dinámico
- Diferencial trasero con bloqueo
- Modos SPORT/ECO™
- Llantas de aluminio moldeado de 12 pulg.
- Asientos ErgoPrint con toques de color

MOTORES 800

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 55 CV, 799,9 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial trasero con bloqueo
Asistencia a la conducción	Sistema de frenos y de control de tracción Modos SPORT/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con barra estabilizadora 25,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora 26,7 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
ABS	Estándar

EQUIPAMIENTO

Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. de ancho con teclado	Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)	Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Magneto	650 W	Protección	Parachoques delantero de acero integrado, protectores de chasis integrales inyectados, guardabarros, faldillas guardabarros
Iluminación	Dos reflectores de 55 W	Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con bola de remolque, Conexión para remolque de 7 terminales (12 V)
Equipamiento de la gama T	Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores, parachoques delantero metálico con enganche		

GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------



■ Rojo Can-Am

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 pulg. (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 pulg. (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulg. (30,5 cm)

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	300,5 x 127 x 175,5 cm
Batalla	230,1 cm
Altura sobre el suelo	25,4 cm
Peso en seco	603,7 kg
Jaula	Jaula perfilada con homologación ROPS. Con certificación ISO 3471.
Capacidad de la caja de carga	136 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 20,2 L Guantera: 15,6 L Almacenaje para el conductor: 1,5 L Consola central y sujetavaso: 3,1 L
Capacidad de remolque	680 kg
Capacidad de combustible	38 L

2020 MAVERICK™ TRAIL DPS™ 1000 T

LO MÁS DESTACADO

ÁGIL	AVENTURA	SEGURO DE SÍ MISMO
<ul style="list-style-type: none"> Motor y caja de cambios robustos Prestaciones y facilidad de manejo Suspensión delantera y trasera diseñadas para circular por pistas sin asfaltar 	<ul style="list-style-type: none"> Prácticas funciones y versatilidad Mayor confort con la cabina Ergo-Lok Cree su propio Maverick Trail adaptado a sus necesidades 	<ul style="list-style-type: none"> Diseño Can-Am con adaptación y acabado probados Protección mejorada Más aventura y menos mantenimiento

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PACK DPS

- Dirección asistida dinámica (DPS™)
- Sistema de frenos y de control de tracción dinámico
- Diferencial trasero con bloqueo
- Modos SPORT/ECO™
- Llantas de aluminio moldeado de 12 pulg.
- Asientos ErgoPrint con toques de color

MOTORES

1000

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 75 CV, 976 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial trasero con bloqueo
Asistencia a la conducción	Sistema de frenos y de control de tracción Modos SPORT/ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con barra estabilizadora 25,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora 26,7 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
ABS	Estándar

EQUIPAMIENTO

Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. de ancho con teclado	Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)	Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Magneto	650W	Protección	Parachoques delantero de acero integrado, protectores de chasis integrales inyectados, guardabarros, faldillas guardabarros
Iluminación	Dos reflectores de 55 W	Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con bola de remolque, conexión para remolque de 7 terminales (12 V)
Equipamiento de la gama T	Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores, parachoques delantero metálico con enganche		

GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------



Rojo Can-Am

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 pulg. (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 pulg. (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	300,5 x 127 x 175,5 cm
Batalla	230,1 cm
Altura sobre el suelo	25,4 cm
Peso en seco	618,7 kg
Jaula	Jaula perfilada con homologación ROPS. Con certificación ISO 3471.
Capacidad de la caja de carga	136 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 20,2 L Guantera: 15,6 L Almacenaje para el conductor: 1,5 L Consola central y sujetavaso: 3,1 L
Capacidad de remolque	680 kg
Capacidad de combustible	38 L