

2020 OUTLANDER™ PRO 450 T

LO MÁS DESTACADO

- Motor Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™)
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Neumáticos Carlisle ACT de 6 capas de 26 pulg.
- Funda del asiento reforzada
- Entradas de aire reubicadas
- Altura sobre el suelo aumentada
- Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes de acero con sistema de montaje rápido LinQ y capacidad combinada de 163 kg
- Compartimento trasero estanco de 10,9 L de capacidad



Verde

MOTORES

450

Tipo	Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV, 427 cc, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [®] QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)
Categoría de velocidad	Hasta 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 22,4 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulica

EQUIPAMIENTO

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible	Iluminación	70 W con proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina	Asiento	Funda del asiento reforzada
		Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)

GARANTÍA

De fábrica	2 años
------------	--------

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle [®] ACT HD 26 x 8 x 12 pulg. (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle [®] ACT HD 26 x 10 x 12 pulg. (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero de 12 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	211 x 117 x 124 cm
Batalla	129,5 cm
Altura sobre el suelo	29,2 cm
Altura del asiento	85,8 cm
Peso en seco*	308 kg
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	Detrás: 10,9 L
Capacidad de remolque	750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L

2020 OUTLANDER™ PRO 570 T

LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Transmisión variable continua (CVT) con marcha L ultracorta
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Neumáticos Carlisle ACT HD de 6 capas de 26 pulg.
- Funda del asiento reforzada
- Entradas de aire reubicadas
- Altura sobre el suelo aumentada
- Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes de acero con sistema de montaje rápido LinQ y capacidad combinada de 163 kg
- Compartimento trasero estanco de 10,9 L de capacidad



Verde

MOTORES

570

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 48 CV, refrigeración por líquido
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L ultracorta, freno motor estándar
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok ⁺ QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)
Categoría de velocidad	Hasta 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 22,4 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas
Detrás	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulica

EQUIPAMIENTO

Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible	Iluminación	70 W con proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina	Asiento	Funda del asiento reforzada
		Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)

GARANTÍA

De fábrica

2 años

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle ⁺ ACT HD 26 x 8 x 12 pulg. (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle ⁺ ACT HD 26 x 10 x 12 pulg. (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero de 12 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	211 x 117 x 124 cm
Batalla	129,5 cm
Altura sobre el suelo	29,2 cm
Altura del asiento	85,8 cm
Peso en seco*	319 kg
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	Detrás: 10,9 L
Capacidad de remolque	750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los E.E. U.U. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo básico. Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su distribuidor o, en los E.E. U.U., llame al ATV Safety Institute al número 1 (800) 887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1 (613) 739-1535, ext. 227. Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropas y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas ni por carreteras abiertas al tráfico. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso.

can-am

Can-AmOffroad.com

