RENEGADE X° mr 1000R

LO MÁS DESTACADO

- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel y entrada y salida de CVT reubicadas
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† PODIUM[†] 1.5 QS3
- Neumáticos ITP Cryptid† de 30 pulg.
- Llantas de aluminio moldeado con bloqueo de talón de 14 pulg.
- Cabrestante de 1361 kg WARN[†] con guiacabos Indicador digital multifunción de rodillos
- Placas de protección central y delantera de aluminio
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia

- Transmisión variable continua (CVT) con marcha L ultracorta
- Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero, cubremanos y almohadilla cuadrada
- Dirección asistida dinámica con tres modos
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Guardabarros
- Plásticos pintados para una apariencia
- · Colores, funda para asiento y gráficos del



Negro y plata Platinum

MOTOR	1000R	
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 91 CV, 976 cc, con esnórquel, refrigerado por líquido	
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L ultracorta, freno motor estándar	
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE‡	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS)	
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera	
Amortiguadores delanteros	FOX† PODIUM† 1.5 QS3	
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)	
Amortiguadores traseros	FOX [†] PODIUM [†] 1.5 QS3	
FRENOS		
Delante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas	
Detrás	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulica	

NEUMÁTICOS	S/LLANTAS
Neumáticos delanteros	ITP Cryptid† 30 x 9 x 14 pulg. (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid† 30 x 9 x 14 pulg. (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio moldeado con bloqueo de talón de 14 pulg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES				
L x An x Al	224 x 127 x 131 cm			
Batalla	129,5 cm			
Altura sobre el suelo	31,8 cm			
Altura del asiento	93,3 cm			
Peso en seco	450 kg			
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg			
Capacidad de almacenaje	N/A			
Capacidad de remolque	590 kg			
Capacidad de combustible	20,5 L			

EQUIPAMIENT	'0		
Indicador	Multifunción digital: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, combustible, posición del cambio, indicador de 4x4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
		lluminación	240 W mediante 4 faros de 60 W montados en guardabarros, con luz trasera/luz de freno
		Asiento	Estándar
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos	Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Protección	Parachoques delantero y trasero Manillar de aluminio de perfil cónico con asidero, cubremanos y almohadilla cuadrada Guardabarros Protector de chasis de aluminio delantero y central		

De fábrica 2 años





