

2020 TRAXTER HD5 T

LO MÁS DESTACADO

RESISTENTE

- Motor Rotax® de alta resistencia
- Transmisión suave, duradera y sensible
- Verdadero ADN de Can-Am con una fuerte identidad

CAPAZ

- Seguridad para trabajar o divertirse
- Funcionalidades prácticas y versátiles
- Prestaciones y facilidad de manejo

INTELIGENTE

- Confort avanzado y cabina intuitiva con visibilidad optimizada
- Caja de carga multifunción con compuerta trasera resistente y almacenamiento inteligente
- 1 año sin mantenimiento y fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento



Verde

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE ESTE PACK

- Llantas de acero de 12 pulg. con neumáticos Maxxis® de 25 pulg.
- Banco VERSA-PRO
- Protector de chasis central HMW
- Pantalla digital de 7,6 pulg.
- Eganche y bola de remolque traseros
- Mecanismo de bloqueo de los frenos

MOTOR

HD5

| | |
|--|---|
| Tipo | Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV, 427 cc, refrigeración por líquido |
| Sistema de alimentación de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT, P/R/N/H/L, freno motor estándar |
| Tren motriz | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† |
| Asistencia a la conducción | Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™/ECO Off/Trabajo |
| Dirección asistida | N/A |
| Categoría de velocidad | Hasta 60 km/h |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera | Doble trapecio 25,4 cm de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | TTA con barra estabilizadora externa 25,4 cm de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |

FRENOS

| | |
|---------|--|
| Delante | Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas |
| Detrás | Disco de freno único ventilado de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |

NEUMÁTICOS/LLANTAS

| | |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | Maxxis M923J† de 25 x 8 x 12 pulg. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Neumáticos traseros | Maxxis M924J† de 25 x 10 x 12 pulg. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Llantas | Acero de 12 pulg. |

PRESTACIONES

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Indicador | Pantalla digital de 7,6 pulg. de ancho con teclado: velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros, cuentakilómetros parcial y contador de horas, combustible, marcha engranada, modos ECO/ECO Off/Trabajo, cinturón de seguridad, diagnóstico, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor | Iluminación | Cuatro reflectores de 35 W que garantizan una amplia visibilidad y luces traseras LED |
| Equipamiento de la gama T | Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores laterales, soporte para placa de matrícula, parachoques delantero metálico con enganche | Cabrestante | Preinstalación de cableado para cabrestante disponible |
| Batería | 12 V (18 A/h) | Asiento | Banco VERSA-PRO 60/40 con asientos plegables de los pasajeros, asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior y banco rebajado para facilitar la entrada y salida de la cabina |
| Magneto | 500 W | Protección | Parachoques delantero integrado de acero, placa de protección HMW central |
| Instrumentos | Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A) | Tipo de enganche | Receptor de enganche de 5 cm con bola de remolque, conexión para remolque de 7 terminales (12 V) |
| | | Volante | Dirección con ajuste de inclinación |

GARANTÍA

| | |
|------------|--------|
| De fábrica | 2 años |
|------------|--------|

DIMENSIONES/CAPACIDADES

| | |
|--|---|
| L x An x Al | 305 x 157,5 x 191,8 cm |
| Batalla | 211,5 cm |
| Altura sobre el suelo | 26,7 cm |
| Peso en seco estimado | 593 kg |
| Jaula | Jaula perfilada con homologación ROPS. Con certificación ISO 3471 y OSHA. |
| Dimensiones de la caja de carga | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm |
| Capacidad de la caja de carga | 272 kg |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 113,4 kg |
| Capacidad de almacenaje | Total: 11,7 L Bajo el salpicadero (bolsillo adicional): 1,3 L Salpicadero: 6,9 L Reposabrazos y sujetavasos: 3,5 L |
| Capacidad de remolque | 680 kg |
| Capacidad de carga | 545 kg |
| Capacidad de combustible | 40 L |
| Plazas | 3 |