# **TRAXTER PRO HD8 T**

### LO MÁS DESTACADO

#### RESISTENTE

- Motor Rotax® de alta resistencia
- Transmisión suave, duradera y sensible
- Verdadero ADN de Can-Am con una fuerte identidad

#### CAPAZ

- Seguridad para trabajar o divertirse
- Funcionalidades prácticas y versátiles
- Prestaciones y facilidad de manejo

#### **INTELIGENTE**

- Confort avanzado y cabina intuitiva con visibilidad optimizada
- con visibilidad optimizada

  Caja de carga multifunción con
  compuerta trasera resistente y
  almacenaje inteligente
- 1 año sin mantenimiento y fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento

## ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE ESTE PACK

- Dirección asistida dinámica (DPS™)
- Diferencial trasero bloqueable y diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
- Llantas de aluminio moldeado de 14 pulg. con neumáticos Maxxis Coronado de 27 pulg.
- Banco VERSA-PRO con asiento de piel reforzada
- Protector de chasis integral HMWPE
- Cabrestante para 2041 kg con guiacabos de rodillos
- Bocina con señal de giro

Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas

Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas de pistón sencillo hidráulicas

Maxxis Coronado 27 x 9 x 14 pulg. (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)

Maxxis Coronado 27 x 11 x 14 pulg. (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)

Aluminio moldeado, 14 pulg.

- Intermitentes y luces de posición
- Retrovisores
- Mecanismo de bloqueo de los frenos



Verde

Danied VERGIT I ITO COIL	Wecallistillo de pior reforzada			
MOTOR	HD8			
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 50 CV, 799,9 cc, refrigeración por líquido			
Sistema de alimentación de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)			
Transmisión	Caja de cambios PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P			
Tren motriz	Diferencial trasero bloqueable y diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok <sup>†</sup> QE			
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™/ECO Off/Trabajo			
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)			
Categoría de velocidad	Hasta 60 km/h			
SUSPENSIONE	S			
Suspensión delantera	Doble trapecio 25,4 cm de recorrido			
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo			
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa 25,4 cm de recorrido			
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo			

Batalla 211,5 cm  Altura sobre el suelo 28 cm  Peso en seco estimado 700 kg  Jaula Jaula perfilada con homologación ROPS. Con certificación ISO 3471 y OSHA.  Dimensiones de la 96.5 x 138.4 x 30.5 cm
Peso en seco estimado 700 kg  Jaula Jaula perfilada con homologación ROPS. Con certificación ISO 3471 y OSHA.
Jaula Jaula perfilada con homologación ROPS. Con certificación ISO 3471 y OSHA.
Con certificación ISO 3471 y OSHA.
Dimensiones de la OCE y 120 A y 20 E am
Dimensiones de la 96,5 x 138,4 x 30,5 cm caja de carga
Capacidad de la caja 454 kg de carga
Capacidad de carga 113,4 kg de la compuerta trasera
Capacidad de almacenaje* Bajo el salpicadero: 22,8 L Caja desmontable impermeable bajo el asiento del pasajero: 21 L Salpicadero: 15 L Reposabrazos y sujetavasos: 3,5 L
Capacidad de 1134 kg remolque
Capacidad de carga 680 kg
Capacidad de 40 L combustible
Plazas 3

<b>PRESTACIONES</b>	\$		
Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. de ancho con teclado: velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros, cuentakilómetros parcial y contador de horas, combustible, marcha engranada, modos ECO/ECO Off/Trabajo, cinturón de seguridad, diagnóstico, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor	lluminación	Potencia de iluminación de 140 W con cuatro reflectores de 35 W que garantiza una amplia visibilidad y luces traseras LED
		Cabrestante	Cabrestante para 2041 kg con guiacabos de rodillos
Equipamiento de la gama T	Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores, parachoques delantero metálico con enganche	Asiento	Banco VERSA-PRO 60/40 con asientos plegables de los pasajeros, asiento del conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, funda del asiento reforzada y banqueta rebajada para facilitar la entrada y salida de la cabina
Batería	12 V (30 A/h)	Protección	Parachoques delantero integrado de acero, placa de protección completa
Magneto	650W	Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm, conexión para remolque de 7 terminales (12 V)
Instrumentos	Dos salidas de CC tipo encendedor, una en la consola (20 A) y la	Volante	Dirección con aiuste de inclinación

#### GARANTIA

Delante


Detrás

Llantas

NEUMATICOS/LLA Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

De fábrica 2 años



otra en el compartimento de almacenaje bajo el salpicadero (20 A)





Can-AmOffroad.com